

# TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ AKRILFELÜLETEKHEZ

## Felületi tulajdonság

Az akrilfelületek sajátos felülettel rendelkeznek, mely kiváló matt, selyemfényű és magassfényű lehet.

Kérjük, távolítsa el a védőfóliát a beszerelést követően! Az akrilfelület a kezelést követően még érzékeny, higroszkópos, a felület a kezelést követően 2 napig a páratartalom függvényében még szárad. Csak ezután lehet a felületek tisztítani, ill. a magassfényű védőlakkot felvinni.

## Feldolgozási utasítás a magassfényű védőlakkhoz

A magassfényű védőlakk hosszútávon védi a kezelt felületrészeket az időjárás okozta fényvesztéstől.

### **Fontos megjegyzés!**

Használat előtt jól felrázandó!

A védőszerből kis mennyiséget mikroszálas ronggyal a polírozandó felületre egyenletesen, kis nyomással kell felvinni, amíg a kívánt eredmény nincs elérve.

A védőszer teljesen festékálló.

### **Fontos megjegyzés!**

A felületeket csak 1%-os szappanoldattal lehet tisztítani!

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy dörzsölő hatású tisztítószerekkel a felületet nem tisztítható, mivel így a felület a fényéből veszteni fog. Továbbá alkoholtartalmú tisztítószer, mely gyakran az ablaktisztítószerekben is található sem alkalmazható tisztításra!

A szakszerűtlen tisztításból adódó károkat ennek értelmében nem fogadjuk el reklamációként!